

## CIRKOLUBRIC serija

### CIRKULACIJSKA OLJA

**Namen uporabe:** CIRKOLUBRIC serija olj je primerna za mazanje drsnih in kotalnih ležajev ter zobniških prenosnikov, ki niso težje obremenjeni. Uporabljamo jo v sistemih za cirkulacijsko mazanje, mazanje v oljni kopeli ali za mazanje z oljno meglo.

**Lastnosti:** CIRKOLUBRIC serija olj ima dobre proti korozijske, proti oksidacijske in protipenilne lastnosti. CIRKOLUBRIC serija olj ni primerna za mazanje visoko obremenjenih zobniških prenosnikov.

**Sestava:** CIRKOLUBRIC serija olj je sestavljena iz visoko kvalitetnih mineralnih olj, inhibitorjev korozije, antioksidantov in protipenilcev.

**Fizikalno  
kemijske  
lastnosti:**

<b>CIRKOLUBRIC serija</b>		<b>150</b>	<b>460</b>	<b>800</b>
<b>Lastnost</b>	<b>Metoda</b>	<b>Vrednost</b>		
<i>Viskoznost/100°C (mm<sup>2</sup>/s)</i>	ASTM D 445	14,6	28,3	37,8
<i>Viskoznost/40°C (mm<sup>2</sup>/s)</i>	ASTM D 445	150	460	800
<i>Indeks viskoznosti (I)</i>	ASTM D 2270	85	85	80
<i>Gostota/15°C (g/cm<sup>3</sup>)</i>	ISO 12 185	0,890	0,910	0,912
<i>Plamenišče (°C)</i>	ASTM D 92	230	235	300

**Kvalitetni nivo:** ISO 6743/4: HL

**Dobava:** CIRKOLUBRIC serijo olj dobavljamo v sodih po 205 litrov, ki so označeni in plombirani po predpisih.

**Skladiščimo jih v suhih skladiščih, zaščitene pred vplivom ekstremnih temperatur. Priporočena temperatura skladiščenja je 0 - 40°C.**