

## HIDROL 807-S

### Koncentrat sintetične vodotopne težko gorljive hidravlične tekočine

**Namen uporabe:** HIDROL 807-S je koncentrat za pripravo sintetičnih negorljivih tekočin, ki se največ uporabljajo v rudniških podporjih kot hidravlični medij.

Delovna koncentracija HIDROL-a 807-S je 0,5-1,0 % v vodovodni vodi.

**Lastnosti:** HIDROL 807-S zagotavlja dobro mazanje gibljivih delov, dobro antikorozijsko zaščito jekla in barvnih kovin, združljivost s tesnilnimi materiali, dobro izločanje zraka ter dobro bakteriološko stabilnost in s tem dolgo življenjsko dobo.

HIDROL 807-S ne vsebuje mineralnih olj, nitritov, PCB, PCT, fenola in težkih kovin.

HIDROL 807-S predstavlja po klasifikaciji WGK nevarnost 1.

**Nivo kvalitete:** HIDROL 807-S ustreza:

- ISO 6743/4: HFAS
- 6. Luksemburški protokol za HFAS tekočine

**Fizikalno  
kemijske  
lastnosti:**

<i>Izgled koncentrata:</i>	<i>rjava bistra tekočina</i>
<i>Izgled: 1% v vodovodni vodi</i>	<i>transparentna tekočina</i>
<i>pH (ASTM 1287): 1% v vodovodni vodi</i>	<i>9.0-9.6</i>
<i>Gostota pri 15°C (ISO 12 185):</i>	<i>1.00-1.05 g/cm<sup>3</sup></i>

**Dobava in  
skladiščenje:**

HIDROL 807-S dobavljamo v sodih po 205 kg, kontejnerjih po 1000 kg ali v avtocisternah.

***HIDROL 807-S skladiščimo v prostorih s temperaturo med +4°C in +40°C.***

***Proizvod je izdelan v sodelovanju s QUAKER CHEMICAL B.V.***