

OLMA 2T-OIL

Olje za dvotaktne motorje

Namen uporabe: OLMA 2T-OIL je motorno olje za pripravo mešanice za dvotaktne bencinske motorje. Olje zagotavlja učinkovito mazanje in varno delovanje dvotaktnih motorjev, ki obratujejo v normalnih ali zahtevnejših razmerah (motorne žage, mopedi, manjša motorna kolesa, vrtno kosilnice ipd.). Mešanico lahko pripravljamo z osvinčenim ali neosvinčenim bencinom. Olje je primerno tudi za posebne sisteme mazanja dvotaktnih motorjev z vbrizgavanjem olja. OLMA 2T-OIL ustreza nivoju kvalitete API: TC, JASO FC.

Lastnosti: OLMA 2T-OIL je izdelan iz posebej izbrane kombinacije mineralnega olja in paketa aditivov, poleg tega vsebuje tudi topilo za boljše mešanje olja z gorivom. Olje zagotavlja učinkovito mazanje in varno delovanje dvotaktnih motorjev.

**Fizikalno
kemijske
lastnosti:**

<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost</i>
<i>Izgled</i>	<i>vizualno</i>	-	<i>modro zeleno olje</i>
<i>Viskoznost pri 40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>46</i>
<i>Viskoznost pri 100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>7,4</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM D 2270</i>	-	<i>120</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12 185</i>	<i>g/cm³</i>	<i>0,87</i>
<i>Plamenišče</i>	<i>ASTM D 93</i>	<i>°C</i>	<i>120</i>

Dobava in skladiščenje: OLMA 2T-OIL dobavljamo v sodih po 205 litrov, kontejnerjih po 1000 litrov ali plastenkah po 1 liter, ki so označeni in plombirani po predpisih.

Skladiščimo ga v suhih skladiščih, zaščenega pred vplivom ekstremnih temperatur.