

## OLMALINE PLUS motorna olja

### SAE -15W-40, -20W-40, -20W-50, -10W, -20W, -30, -40, -50

**Namen uporabe:** *Olmaline plus* motorna olja so visokoučinkovita mono- oz. multi-gradna olja, ki jih uporabljamo za mazanje diesel ali bencinskih motorjev, z ali brez turbo polnilnika. *Olmaline plus* motorna olja omogočajo podaljšane intervale zamenjave.

- Lastnosti:**
- Visokoučinkovito motorno olje za tovorna vozila z diesel motorji.
  - Primerno za 4-taktne bencinske in diesel motorje z ali brez turbo polnilnika.
  - Omogoča podaljšane intervale zamenjave.
  - Preprečuje nastanek črne usedline.

<i>Olmaline plus</i>		SAE gradacija viskoznosti								
Lastnost	Metoda	Enota	15W-40	20W-40	20W-50	10W	20W	30	40	50
Viskoznost pri 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,5	18,1	18,2	6,3	8,5	10,5	14,5	19,0
Viskoznost pri 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	108	150	150	39,0	60,0	85,0	152	220
Indeks viskoznosti	ASTM 2270		135	130	130	103	105	104	96	95
Gostota pri 15°C	ISO 12 185	g/cm <sup>3</sup>	0,885	0,888	0,887	0,885	0,880	0,890	0,890	0,900
Pepel	ASTM D 874	ut. %	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
TBN	ISO 3771	mgKOH/g	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

**Kvalitetni nivo:** *Olmaline plus* motorna olja ustrezajo naslednjim kvalitetnim nivojem:

- API: CG-4/CF-4/SJ
- ACEA: E2/B2/A3 (99), E2-07/B3/A2 (02)
- **MB: 228.1**
- MAN: 271
- Volvo: VDS
- MIL-L-2104E/46152E
- VW 501.01/505.00 (11/92)
- ALLISON:C4
- Caterpillar: TO-2
- ZF: TE-ML-07

**Dobava:** *Olmaline plus* motorna olja dobavljamo v 1 L , 4 L in 10 L plastenkah, v 20 L pločevinastih kanistrih, 208 litrskih sodih, ki so označeni in plombirani po predpisih, ter v 1000 L kontejnerjih, oziroma skladno z veljavnim cenikom.