

## OLMALINE SF/CD motorna olja SAE 15W-40, SAE 20W-50, SAE 20W-60, SAE 30, SAE 40

**Namen uporabe:** OLMALINE SF/CD motorna olja so učinkovita mono-/multi-gradna olja, ki jih uporabljamo za mazanje diesel ali bencinskih motorjev, z ali brez turbo polnilnika.

- Lastnosti:**
- Učinkovito motorno olje za tovorna vozila z diesel motorji.
  - Primerno za 4-taktne bencinske in diesel motorje z ali brez turbo polnilnika.
  - Omogoča podaljšane intervale zamenjave.
  - Preprečuje nastanek črne usedline.

**Fizikalno kemijske lastnosti:**

<i>Olmaline SF/CD</i>		<i>SAE gradacija viskoznosti</i>					
<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>15W-40</i>	<i>20W-50</i>	<i>20W-60</i>	<i>30</i>	<i>40</i>
<i>Viskoznost /100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>15,0</i>	<i>18,2</i>	<i>22,4</i>	<i>12,0</i>	<i>15,0</i>
<i>Viskoznost /40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>115</i>	<i>150</i>	<i>215</i>	<i>112</i>	<i>152</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM 2270</i>		<i>135</i>	<i>130</i>	<i>125</i>	<i>100</i>	<i>90</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12 185</i>	<i>g/cm<sup>3</sup></i>	<i>0,885</i>	<i>0,888</i>	<i>0,90</i>	<i>0,888</i>	<i>0,90</i>
<i>Pepel</i>	<i>ASTM D 874</i>	<i>ut. %</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>
<i>TBN</i>	<i>ISO 3771</i>	<i>mgKOH/g</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>

**Kvalitetni nivo:** OLMALINE SF/CD motorna olja ustrezajo kvalitetnemu nivoju:

- API: SF/CD

**Dobava:** OLMALINE SF/CD motorna olja dobavljamo v 10 L plastenkah, 205 L sodih, ki so označeni in plombirani po predpisih, ter v 1000 L kontejnerjih, oziroma skladno z veljavnim cenikom.