

## OLMALINE SHPD-C motorno olje SAE 15W-40

**Namen uporabe:** *Olmaline SHPD-C SAE 15W-40* je visoko zmogljivo ( SHPD ) motorno olje za diesel motorje s podaljšanimi intervali zamenjave ( "LONG DRAIN" ).

- Lastnosti:**
- Visoko zmogljivo SHPD motorno olje za tovorna vozila z diesel motorji.
  - Primerno za 4-taktne bencinske in diesel motorje z ali brez turbo polnilnika.
  - Omogoča podaljšane intervale zamenjave.
  - Zmanjšuje obrabo in preprečuje nastanek črne usedline.

**Fizikalno  
kemijske  
lastnosti:**

<i>Olmaline SHPD-C SAE 15W-40</i>			
<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost</i>
<i>Viskoznost pri 100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>14,0-15,0</i>
<i>Viskoznost pri 40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>95-120</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM D 2270</i>		<i>135</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12 185</i>	<i>g/cm<sup>3</sup></i>	<i>0,88-0,90</i>
<i>Pepel</i>	<i>ASTM 874</i>	<i>ut. %</i>	<i>1,17</i>
<i>TBN</i>	<i>ISO 3771</i>	<i>mgKOH/g</i>	<i>9,4</i>

**Kvalitetni nivo:** *Olmaline SHPD-C 15W-40* motorno olje ustreza naslednjim kvalitetnim nivojem:

- **Cummins:** CES 20078, CES 20077, CES 20076
- API: CI-4,CH-4,CG-4,CF-4/SL
- ACEA: E7-08 (2008), A3/B4-07 (2007); E5-02; A3/B3-04 (2007)
- MB-Approval 228.3, 229.1
- MAN: M3275
- Volvo: VDS-3
- Mack EO-M Plus
- MTU Type 2
- Renault Truck RLD/RLD-2
- Caterpillar: ECF2
- ZF: TE-ML-07C, TE-ML-04-C

**Dobava:** *Olmaline SHPD-C SAE 15W-40* motorno olje dobavljamo v 205 litrskih sodih ter v 1000 litrskih kontejnerjih.