

## O L M A L I N E UHPD motorno olje SAE 10W-40

**Namen uporabe:** *Olmaline UHPD SAE 10W-40* je visoko zmogljivo (UHPD – ultra high performance diesel) sintetično motorno olje s podaljšanimi intervali zamenjave ( "LONG DRAIN" ), namenjeno novi generaciji EURO-4 dieselskih motorjev.

- Lastnosti:**
- Sintetično motorno olje.
  - Visoko zmogljivo UHPD motorno olje za tovorna vozila z EURO-4 diesel motorji .
  - Nizka vsebnost pepela, žvepla in fosforja pozitivno vpliva na učinkovito delovanje DPF/CRT sistemov za čiščenje izpušnih plinov. Primerno tudi za motorje s SCR in AdBlue tehnologijo.
  - Zaradi odličnih viskoznostno temperaturnih lastnosti omogoča lahek zagon pri izredno nizkih temperaturah.
  - Primerno za 4-taktne diesel motorje z ali brez turbo polnilnika.
  - Omogoča podaljšane intervale zamenjave.
  - Zmanjšuje obrabo in preprečuje nastanek črne usedline.

**Fizikalno kemijske lastnosti:**

<i>Olmaline UHPD SAE 10W-40</i>			
<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost</i>
<i>Viskoznost pri 100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>13,9-14,4</i>
<i>Viskoznost pri 40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>Tip. 95</i>
<i>Viskoznost pri -25°C</i>	<i>ASTM D 5293</i>	<i>mPas</i>	<i>Max. 7000</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM D 2270</i>		<i>Min. 150</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12 185</i>	<i>g/cm<sup>3</sup></i>	<i>0,855-0,875</i>
<i>Pepel</i>	<i>ASTM 874</i>	<i>ut. %</i>	<i>Max. 1,00</i>
<i>TBN</i>	<i>ISO 3771</i>	<i>mgKOH/g</i>	<i>Tip. 10</i>

**Kvalitetni nivo:** *Olmaline UHPD 10W-40* motorno olje ustreza naslednjim kvalitetnim nivojem:

- ACEA: E6-08
- **MB-Approval 228.5, 228.51**
- MAN: 3277 CRT / 3477
- MTU Type 3.1
- DAF Extended Drain
- Renault Truck RXD
- Scania Low-Ash

**Dobava:** *Olmaline UHPD SAE 10W-40* motorno olje dobavljamo v 10 litrskih plastenkah in v 205 litrskih sodih.