

## UNI CLEAN

### Univerzalno čistilno sredstvo

**Namen uporabe:** OLMA UNI CLEAN odstranjuje prah, zastarana maziva in druge nečistoče na zavorah, sklopkah, gonilih in podobnih strojnih delih in s tem omogoča njihovo brezhibno delovanje. Preprečuje škripanje in cviljenje zavor.

**Lastnosti in sestava:**

- Aerosol, sestavljen iz mešanice ogljikovodikov, aditivov in potisnega plina.
- Izbrana formulacija zagotavlja izdelku izredno čistilno moč.
- Ne razjeda gume ali najlona.
- Ni primeren za uporabo na plastičnih in barvanih površinah.
- Primeren je za bobnaste in disk zavore, obloge, zavorne košarice, cilindre, vzmeti; za dele sklopke: obloge, plošča pritiska; za mehanske in druge dele avtomobilov, koles, naprav itd.

<b>Fizikalno kemijske lastnosti:</b>	<b>Lastnost</b>	<b>Metoda</b>	<b>Vrednost</b>
	<i>Izgled</i>	-	<i>siv aerosol</i>
	<i>Gostota (20 °C)</i>	<i>ASTM D 1298</i>	<i>0,73 g/cm<sup>3</sup></i>
	<i>Vrelišče</i>	-	<i>-44 °C</i>
	<i>Plamenišče</i>	-	<i>-97 °C</i>
	<i>Vnetljivost</i>	-	<i>365 °C</i>
	<i>Topnost v vodi</i>	-	<i>minimalna</i>

**Opozorilo:** Pršilka je pod tlakom. Zaščitite jo pred soncem. Ne izpostavljate jo temperaturam višjim od +50°C. Pred uporabo pršilke ne segrevajte v topli vodi, ne s toplim zrakom, niti s katerikoli drugim vročim predmetom. Ne pršite v odprt plamen ali žareč predmet. Ne preluknjajte ali sežgite je niti, ko je prazna.

Ob nepopolnem prezračevanju delovnega ali skladiščnega prostora ustvarjate pogoje za vžig ali celo eksplozijo. Hranite pršilko v pokončni legi v suhem in zračnem prostoru pri sobni temperaturi.

**Dobava:** OLMA UNI CLEAN dobavljamo v 500 ml pršilkah, ki so označene in plombirane po predpisih.