

HYDROLUBRIC HD

HIDRAVLIČNA OLJA

Namen uporabe:

HYDROLUBRIC HD hidravlična olja uporabljamo v hidravličnih in cirkulacijskih sistemih za prenos moči in za mazanje zelo obremenjenih pogonskih sestavov orodnih strojev.

Sestava in lastnosti:

HYDROLUBRIC HD hidravlična olja so sestavljena iz posebej izbranih baznih olj parafinske osnove, aditivov proti koroziji, staranju, EP in AW aditivov ter aditivov proti penjenju.

Pri formuliranju HYDROLUBRIC HD hidravličnih olj je bila velika pozornost posvečena indeksu viskoznosti, zato nudi cela serija izdelkov HYDROLUBRIC HD ugodno obnašanje v odnosu viskoznost/temperatura, kar omogoča natančno delovanje hidravličnih sistemov v širokem temperaturnem intervalu.

Fizikalne lastnosti:

<i>ISO VG</i>	<i>Viskoznost mm²/s</i>		<i>Index viskoznosti</i>	<i>Plamenišče (°C)</i>	<i>Točka tečenja (°C)</i>
	<i>(40°C)</i>	<i>(100°C)</i>			
	<i>ASTM D 445</i>		<i>ASTM D 2270</i>	<i>ASTM D 92</i>	<i>ASTM D 97</i>
32	32	5.60	100	205	- 30
46	46	6.70	100	215	- 29
68	68	8.70	100	225	- 28
100	100	11.10	95	230	- 25
150	150	12.50	90	240	- 20
320	320	22.50	85	250	- 15
460	460	27.85	85	250	- 9

Kvalitetni nivo:

DIN 51 524/2 HLP
ISO 6 743/4 HM
Denison: HF-2, HF-0

Vickers: I-286-S, M-2950-S
Cincinnati Milacron: P-68,P-69,P70

Dobava:

Hidravlična olja HYDROLUBRIC HD vseh viskoznostnih gradacij dobavljamo v sodih po 205 litrov, kontejnerjih po 1000 litrov ali v avtocisternah.