

OLMALINE 228.5 motorno olje SAE 10W-40

Namen uporabe: Olmaline 228.5 SAE 10W-40 je visoko zmogljivo delno sintetično motorno olje z UHPD (Ultra High Performance Diesel) lastnostmi, ki ustreza najnovejšim zahtevam proizvajalcev težkih dieselskih motorjev.

- Lastnosti:**
- Visoko zmogljivo delno sintetično UHPD motorno olje za tovorna vozila z diesel motorji.
 - Primerno za diesel motorje z ali brez turbo polnilnika.
 - Ima relativno nizko vsebnost pepela in s tem omogoča lažje doseganje emisij trdnih delcev.
 - Omogoča podaljšane intervale zamenjave.
 - Zmanjšuje obrabo in preprečuje nastanek črne usedline.

**Fizikalno
kemijske
lastnosti:**

<i>Olmaline 228.5 SAE 10W-40</i>			
<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost</i>
<i>Viskoznost pri 100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>14,5-15,5</i>
<i>Viskoznost pri 40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>90-110</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM D 2270</i>		<i>140</i>
<i>Viskoznost pri -25°C</i>	<i>ASTM D 5293</i>	<i>mPas</i>	<i>Max.7000</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12 185</i>	<i>g/cm³</i>	<i>0,86-0,88</i>
<i>Pepel</i>	<i>ASTM 874</i>	<i>ut. %</i>	<i>1,35</i>
<i>TBN</i>	<i>ISO 3771</i>	<i>mgKOH/g</i>	<i>12,5</i>

Kvalitetni nivo: Olmaline 228.5 SAE 10W-40 motorno olje ustreza naslednjim kvalitetnim nivojem:

- MB: 228.5
- API: CI-4
- ACEA: E4/E7-08
- Cummins: CES 20078
- MAN: M3277
- Volvo: VDS-3
- Mack: EO-M Plus
- MTU: Type III
- Renault Truck: RXD/RLD-2
- Deutz: III-05

Dobava: Olmaline 228.5 SAE 10W-40 motorno olje dobavljamo v 205 litrskih sodih ter v 1000 litrskih kontejnerjih, ki so označeni in plombirani po predpisih.