

OLMALINE SUPREME motorno olje SAE 5W - 40

Namen uporabe: OLMALINE SUPREME SAE 5W-40 je visoko učinkovito popolnoma sintetično multigradno motorno olje, ki ga uporabljamo za mazanje bencinskih ali diesel EURO-4 motorjev, z ali brez turbo polnilnika. OLMALINE SUPREME SAE 5W-40 motorno olje omogoča podaljšane intervale zamenjave.

- Lastnosti:**
- Popolnoma sintetično motorno olje.
 - Zaradi odličnih viskoznostno temperaturnih lastnosti omogoča lahek zagon pri izredno nizkih temperaturah.
 - Primerno za bencinske in diesel EURO-4 motorje z ali brez turbo polnilnika.
 - Visoko učinkovito motorno olje za lažja tovorna vozila z diesel motorji.
 - Omogoča podaljšane intervale zamenjave skladno s priporočili proizvajalcev motorja.
 - Preprečuje nastanek črne usedline.

Fizikalno kemijske lastnosti:

<i>Olmaline Supreme SAE 5W-40</i>			
<i>Lastnost</i>	<i>Metoda</i>	<i>Enota</i>	<i>Vrednost</i>
<i>Viskoznost pri 100°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>12,5-16,3</i>
<i>Viskoznost pri 40°C</i>	<i>ASTM D 445</i>	<i>mm²/s</i>	<i>73</i>
<i>Viskoznost pri -30°C</i>	<i>ASTM D 5293</i>	<i>mPas</i>	<i>Max.6600</i>
<i>Indeks viskoznosti</i>	<i>ASTM D 2270</i>		<i>165</i>
<i>Gostota pri 15°C</i>	<i>ISO 12185</i>	<i>g/cm³</i>	<i>0,853</i>
<i>Pepel</i>	<i>ASTM D 874</i>	<i>ut. %</i>	<i>0,78</i>
<i>TBN</i>	<i>ISO 3771</i>	<i>mgKOH/g</i>	<i>7.4</i>

Kvalitetni nivo: OLMALINE SUPREME SAE 5W-40 motorno olje ustreza naslednjim kvalitetnim nivojem:

- API: CF/SM
- ACEA: A3/B4-07
- ACEA: C3-07
- MB: 229.51
- BMW Longlife 04
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01
- Porsche

Dobava: OLMALINE SUPREME SAE 5W-40 motorno olje dobavljamo v 1 L in 4 L plastenkah, ki so označene in plombirane po predpisih.