

## OLMAPOLAR D SERIJA

**Namen uporabe:** OLMAPOLAR D olja so visoko kvalitetna olja za mazanje vodil in drsnih stez.

OLMAPOLAR D olja lahko uporabljamo v strojih, ki imajo kombiniran sistem hidravlike in drsnih stez.

OLMAPOLAR D olja izdelujemo v viskoznostnih gradacijah 32, 68, 100 in 150.

**Lastnosti in sestava:** OLMAPOLAR D olja imajo odlične mazalne lastnosti, še posebej pri visokih obremenitvah in nizkih hitrostih, tako da preprečujejo t.i. "Stick-Slip" pojav.

OLMAPOLAR D olja imajo izboljšano sposobnost ločevanja od vode in so zato primerna za mazanje vodil ali drsnih stez, kjer prihaja v sdistemu do vdora vode ali emulzije.

Poleg optimalnega razmerja med statičnim in dinamičnim koeficientom trenja imajo OLMAPOLAR D olja tudi dobre antikorozijske, antioksidacijske, protiobrabne in dobre lastnosti oprijema na kovino.

OLMAPOLAR D olja so sestavljena iz visokokvalitetnega mineralnega olja, EP-AW aditivov, polarnih komponent in inhibitorjev korozije.

OLMAPOLAR D olja ne vsebujejo klora, nitritov, fenola, PCB, PCT in težkih kovin.

**Fizikalno-kemijske lastnosti:**

<b>OLMAPOLAR</b>	<b>32D</b>	<b>68D</b>	<b>100D</b>	<b>150D</b>
<i>Viskoznost (mm<sup>2</sup>/s pri 40°C) -ASTM D 445</i>	32	68	100	150
<i>Viskoznost (mm<sup>2</sup>/s pri 100°C)-ASTM D 445</i>	5.2	8.5	11,1	14.1
<i>Indeks viskoznosti (I)-ASTM D 2270</i>	95	95	95	90
<i>Plamenišče (°C)-ASTM D 92</i>	210	230	230	240

**Nivo kvalitete:**

ISO 6743/4: HG  
DIN 51517: CGLP  
Cincinnati Landis: P-53 (VG-32), P-47 (VG-68)

**Dobava:**

OLMAPOLAR olja dobavljamo v pločevinastih sodih po 205 L in 10 L plastenkah, ki so označeni in plombirani po predpisih.